

ODF MINI INSIDE 04FO



ODF mini inside được sử dụng cho các mạng hạ tầng viễn thông, mạng nội bộ....
 Kích thước nhỏ gọn, chắc chắn, phù hợp giải pháp FTTH.

Cấu trúc phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ITU, cho dây thuê bao quang đơn mode, đa mode. Dùng để kết nối trực tiếp hoặc rẽ nhánh cáp quang ở trong nhà, là nơi bảo vệ mỗi nối sợi quang cũng như dự trữ sợi dây nối quang.

Mã sản phẩm:

Mã hàng	Kích thước (mm)	Dung lượng max	Số cổng	Trọng lượng (gr)
M1ODF – 04FO	150x110x30	04 FO	2 in + 4 out	150

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Stt	Tên chỉ tiêu/ đơn vị đo	Chỉ tiêu kỹ thuật
A	PHẦN VỎ HỘP	
1	Vật liệu chế tạo hộp	Nhựa ABS và các phụ gia chống oxy hoá, ăn mòn (hoá chất và nước biển), chống tia UV (tia tử ngoại – ánh sáng mặt trời); phụ gia chống côn trùng gặm nhấm,
2	Liên kết giữa thân và nắp	Bằng bản lề, ngàm gài và ốc

3	Dữ trữ sợi quang	Có
4	Đầu cố định dây gia cường	Có
5	Trọng lượng tịnh	150 gr
6	Dung lượng tối đa	04 FO
7	Tương thích với các đầu adapter	SC, FC, LC Duplex
8	Cơ chế chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP 54	Đáp ứng
9	Kích thước (mm): - Chiều dài: 150 - Chiều rộng: 110 - Chiều sâu: 30	
10	Hình dáng bên trong & ngoài	Các chi tiết đều ngay thẳng, sạch đẹp.
11	Phụ kiện đi kèm: Adapter, ống co nhiệt, tacke, đinh ốc vít, dây rút...	Có
12	Nhiệt độ làm việc (°C)	- 20 ÷ 70
13	Khả năng bắt lửa UL 94-VO	Không cháy.
14	Khả năng chống tia cực tím theo NFC 20-705	Không thay đổi màu sắc.
15	Nhiệt độ biến dạng tại lực nén 1.8 Mpa, °C	> 260
16	Cơ chế chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP 65	Đạt
17	Độ co giãn, (%)	0.1 ÷ 0.3
18	Độ bền điện môi, KV/mm	> 11.8
19	Đóng gói	1 bộ/ hộp kèm các phụ kiện thi công bên trong
20	Bảo hành	5 năm.
21	Logo nhà sử dụng	Đáp ứng khi có yêu cầu: Thiết kế gắn liền trên sản phẩm hoặc decal tùy theo số lượng cụ thể.
22	Sản xuất	AP – Việt Nam (www.aptelecom.vn)